

Прокофьев Алексей Сергеевич  
 111674, г. Москва, ул. Некрасовская, д.5,  
 кв.153  
 8-495-125-87-91  
 Прокофьев Алексей Сергеевич  
 Индивидуальный предприниматель  
 4951258791@mail.ru

**Коммерческое предложение № 5602173 от  
 25.05.2023**

ИП Прокофьев Алексей Сергеевич  
 111674, г. Москва, Некрасовская ул., д.5,  
 кв.153  
 Прокофьев Алексей Сергеевич  
 генеральный директор  
 4951258791@mail.ru  
 321774600112531  
 772154312769

**СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА № 8635066**

№	Наименование и характеристика продукции	Арт.	Ед. изм.	Цена, RUB	Кол-во	Ст-ть, RUB
1	<p><b>Промышленные секционные ворота ProTrend</b></p> <p>Размер проема: 3300x2380мм (ширина x высота)                      Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): микроволна woodgrain                      Цвет сэндвич-панели с наружной стороны: ADS703*                      Цвет сэндвич-панели с внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый*                      Сторона установки привода: справа                      Ресурс пружин: 75 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины.                      Тип монтажа: низкий (H=230мм)                      Ограничитель хода полотна: демпфер пружинный                      Расположение фурнитуры: справа                      Засов (устанавливать)                      Ручка односторонняя HG-40.008 (устанавливать)                      Подвес CS-1 (высота 300мм)                      Тип упаковки: вертикальная</p> <p><b>Теплоизоляция</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утепленные ворота из стальных двустенных секций с заполнением экологичным материалом - пенополиуретаном без фреона;</li> <li>- толщина секций 40 мм <b>(Важная особенность Алютех!);</b></li> <li>- сопротивление теплопередаче ворот - 0.46 м²С/Вт;</li> <li>- морозостойкие EPDM уплотнители между секциями и по периметру ворот;</li> <li>- регулируемые роликовые кронштейны - плотное примыкание полотна к проёму;</li> </ul> <p><b>Прочность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наружный и внутренний стальные листы секции скреплены между собой - защита от расслоения панелей при нагреве на солнце и ударных нагрузках;</li> <li>- ветровстойчивость - класс3;</li> </ul> <p><b>Долговечность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декоративное полиуретановое покрытие панелей с частицами полиамида - ПУР-ПА - защита от коррозии, стойкость к истиранию и выцветанию, воздействию моющих средств и химикатов, перепадам температуры и влажности <b>(Важная особенность Алютех!);</b></li> <li>- направляющие профили из горячеоцинкованной стали;</li> <li>- ролики с подшипниками качения - бесшумность и плавность хода полотна ворот <b>(Важная особенность Алютех!);</b></li> </ul> <p><b>Безопасность</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройства защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве тросов;</li> <li>- панели с защитой от защемления пальцев;</li> <li>- защита от порезов, зацепов.</li> </ul>					
	<p><b>Панорамное остекление AluTrend для промышленных ворот</b></p> <p>Цвет панорамной панели с наружной и внутренней стороны: RAL9006 Серебристый*                      Двойное остекление. Стиролакрилонитрил (SAN) 2-3 мм.                      При производстве панорамных секций используется только первичный алюминий.                      Качество покрытия экструдированных профилей подтверждено сертификатом QUALICOAT (Швейцария).</p>	PG-40	м.кв.	24 370.54	2.063	50 276.42
<b>Итого ворота</b>						<b>438 137.89</b>
<b>Скидка на продукт</b>						<b>131 441.37</b>
<b>Стоимость продукта с учетом скидки</b>						<b>306 696.52</b>

**Коммерческое предложение № 5602173 от  
25.05.2023**

<b>Дополнительные услуги</b>			
Наименование дополнительных услуг	Стоимость работ, RUB	Кол-во	Итоговая стоимость работ, RUB
Доставка	3 500	1	3 500
Монтаж	24 000	1	24 000
Монтаж доп. оборудования	8 000	3	24 000
BLE метки	2 200	230	506 000
Демонтаж	10 000	1	10 000
Автономный контроллер и считыватель меток RF pass	12 000	3	36 000
<b>Итого стоимость дополнительных услуг</b>			<b>603 500</b>
<b>Итого стоимость продукта с учетом дополнительных услуг</b>			<b>910 196.52</b>

**АВТОМАТИКА № 8635070 к изделию № 8635066**

№	Наименование и характеристика продукции	Арт.	Ед. изм.	Цена, RUB	Кол-во	Ст-ть, RUB
1	Комплект для автоматизации промышленных ворот (Alutech)	TR-5024-23 OKIT	шт.	59 392.96	1.0	59 392.96
<b>Итого автоматика</b>						<b>59 392.96</b>
<b>Скидка на продукт</b>						<b>17 817.89</b>
<b>Стоимость продукта с учетом скидки</b>						<b>41 575.07</b>
<b>Итого стоимость ворот и автоматики с учетом дополнительных услуг</b>						<b>951 771.59</b>

**СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА № 8635074**

№	Наименование и характеристика продукции	Арт.	Ед. изм.	Цена, RUB	Кол-во	Ст-ть, RUB
1	<p><b>Промышленные секционные ворота ProTrend</b></p> <p>Размер проема: 3600x2420мм (ширина x высота)                      Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): микроволна woodgrain                      Цвет сэндвич-панели с наружной стороны: ADS703*                      Цвет сэндвич-панели с внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый*                      Сторона установки привода: справа                      Ресурс пружин: 75 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины.                      Тип монтажа: стандартный (H=500мм)                      Ограничитель хода полотна: демпфер пружинный                      Расположение фурнитуры: справа                      Засов (устанавливать)                      Ручка односторонняя HG-40.008 (устанавливать)                      Подвес CS-2 (высота 500мм)                      Тип упаковки: вертикальная</p> <p><b>Теплоизоляция</b></p> <p>- утепленные ворота из стальных двустенных секций с заполнением экологичным материалом - пенополиуретаном без фреона;                      - толщина секций 40 мм <b>(Важная особенность Алютех!);</b>                      - сопротивление теплопередаче ворот - 0.467 м²С/Вт;                      - морозостойкие EPDM уплотнители между секциями и по периметру ворот;                      - регулируемые роликовые кронштейны - плотное примыкание полотна к проёму;</p> <p><b>Прочность</b></p> <p>- наружный и внутренний стальные листы секции скреплены между собой - защита от расслоения панелей при нагреве на солнце и ударных нагрузках;                      - ветроустойчивость - класс3:</p> <p><b>Долговечность</b></p>		шт.	470 552.46	2.0	941 104.92

**Коммерческое предложение № 5602173 от  
25.05.2023**

<p>- декоративное полиуретановое покрытие панелей с частицами полиамида - ПУР-ПА - защита от коррозии, стойкость к истиранию и выцветанию, воздействию мощных средств и химикатов, перепадам температуры и влажности (<b>Важная особенность Алютех!</b>);</p> <p>- направляющие профили из горячеоцинкованной стали;</p> <p>- ролики с подшипниками качения - бесшумность и плавность хода полотна ворот (<b>Важная особенность Алютех!</b>);</p> <p><b>Безопасность</b></p> <p>- устройства защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве тросов;</p> <p>- панели с защитой от защемления пальцев;</p> <p>- защита от порезов, зацепов.</p> <p><b>Панорамное остекление AluTrend для промышленных ворот</b></p> <p>Цвет панорамной панели с наружной и внутренней стороны: RAL9006 Серебристый* Двойное остекление. Стиролакрилонитрил (SAN) 2-3 мм. При производстве панорамных секций используется только первичный алюминий. Качество покрытия экструдированных профилей подтверждено сертификатом QUALICOAT (Швейцария).</p> <p><b>Подготовка под установку электропривода</b></p>	PG-40	м.кв.	29 670.85	4.5	133 518.81
	ELS	шт.	8 980.66	2.0	17 961.33
<b>Итого ворота</b>	<b>1 092 586.58</b>				
<p>Рекомендуется заказать комплект усиливающих профилей, если ворота установлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в регионах с высокой ветровой нагрузкой;</li> <li>2. в отапливаемых помещениях;</li> <li>3. на объектах, где разность температур наружной и внутренней поверхности полотна ворот может превысить 40°C.</li> </ol>					
<b>Скидка на продукт</b>	<b>327 775.97</b>				
<b>Стоимость продукта с учетом скидки</b>	<b>764 810.61</b>				
<b>Дополнительные услуги</b>					
<b>Наименование дополнительных услуг</b>	<b>Стоимость работ, RUB</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Итоговая стоимость работ, RUB</b>		
Монтаж	26 000	2	52 000		
Комплект для автоматизации NICE SO2000	48 000	2	96 000		
Демонтаж	10 000	2	20 000		
<b>Итого стоимость дополнительных услуг</b>			<b>168 000</b>		
<b>Итого стоимость продукта с учетом дополнительных услуг</b>			<b>932 810.61</b>		
<b>Итого по заказу</b>	<b>1 884 582.2</b>				

\* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL (DB).

Возможны незначительные отклонения в цвете и/или цветовых оттенках (разнооттеночность), блеске и структуре покрытий разных элементов ворот, в зависимости от материалов, комплектующих (сталь, алюминий, пластик), текстуры поверхности (гладкая или нет), и технологии нанесения лакокрасочного покрытия (жидкостная, порошковая).

Цветовые оттенки изделий из разных партий/поставок (в том числе при поставке ремонтов, дополнительных комплектующих) могут незначительно отличаться. Цветовые оттенки изделий могут не совпадать с выставочными образцами и (или) фотографиями.

- Все остальные существенные характеристики ворот указаны в документе Описание конструкции и технические данные для монтажа промышленных секционных ворот серии ProPlus и ProTrend

- Чертеж полотна ворот прилагается отдельным файлом

- Ворота комплектуются табличкой безопасности, табличкой изделия, паспортом, руководством по эксплуатации

**Секционные ворота и автоматика соответствуют нормам и стандартам:**

- EN 13241-1 "Двери и ворота промышленных и торговых предприятий. Стандарт на продукцию. Изделия, не обладающие огнестойкостью или дымостойкостью"

**Коммерческое предложение № 5602173 от  
25.05.2023**

- EN 12453 "Промышленные, торговые, гаражные двери и ворота. Принципы безопасности при эксплуатации ворот с силовым приводом. Требования"
- EN 12604 "Промышленные, торговые, гаражные двери и ворота. Механические аспекты. Требования"

При необходимости готовы предоставить Вам дополнительную информацию по настоящему предложению.

Сроки поставки 20 рабочих дней с даты поступления предоплаты.  
Сроки монтажа – 5 рабочих дней.